



MIT ZAHLREICHEN HIGHLIGHTS INKLUSIVE

- Speziallackierung in schwarz
- Strassenbeleuchtung
- Bereifung 26x12.00-12 AS
- Heckgewicht 62 kg
- Arbeitshydraulik 42l/min
- Abschleppvorrichtung
- Euroaufnahme
- MFK

Limitierter Sonderpreis:

32'500.- CHF INKL. MWST.

Gültig solange Vorrat

Unverbindliche Preisempfehlung

Schäffer

UNSER FELD IST ZUKUNFT

LIMITIERTES SONDERMODELL

SERIENAUSSTATTUNG 2024 S

- 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS)
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Original Schäffer-Achsen, 5-Loch
- Kombi-Ölkühler
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk, mit 3 Jahren oder 3000 Stunden Garantie
- LED-Arbeitsscheinwerfer: 2x vorne, 1x hinten
- Parallelführung
- Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar
- Einstellbare Lenksäule

Bild entspricht nicht dem Angebot.

Schäffer 2024 S

Abmessung

A	Achsabstand	1.440 mm
B	Fahrgestelllänge	2.830 mm
C	Gesamtlänge mit Standardschaufel	3.520 mm
D	Schürftiefe	140 mm
E	Arbeitshöhe max.	3.460 mm
F	Schaufeldrehpunkt max.	2.800 mm
G	Ladehöhe mit Palettengabel	2.560 mm
H	Ausschütthöhe max.	2.100 mm
I	Höhe Vorderwagen	1.600 mm
J	Ausschüttweite	620 mm
K	Sitzhöhe	1.055 mm
L	Höhe Fahrerschutzdach	2.100 mm
N	Gesamtbreite	905 - 1.250 mm
O	Spurkreisradius innen	900 mm
P	Spurkreisradius aussen	1.780 mm
G	Aussenradius mit Standardschaufel	2.160 mm

Technische Daten

Motor	3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS)
Abgasnachbehandlung / -stufe	-/V
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv
Bereifung	7.00-12 AS Option I 27x8.50-15 SKD Option II 27x10.5 -15 SKD Option III 26x12.00-12 AS
Betriebsbremse	hydrostatisch und mechanische Trommelbremse
Feststellbremse	mechanische Trommelbremse
Arbeitshydraulik Leistung/Druck	Förderleistg.: ab 33 l/min Arbeitsdruck: 200 bar
Lenkung	vollhydraulische Knick-Pendel-Lenkung
Betriebsgewicht	1.700 kg
Hubkraft	1.500 kg
Kipplast, gerade* ¹ Palettengabel Schaufel	670 - 830 kg 830 - 1.010 kg
Kipplast, geknickt * ¹ Palettengabel Schaufel	330 kg 400 kg
Nutzlast Palettengabel, ebener Untergr.* ² Palettengabel, unebener Untergr.* ² Schaufel* ³	264 kg 198 kg 200 kg
Achsen	Original Schäffer-Achsen, 5-Lochfelge
Geschwindigkeit	15 km/h
elektr. Anlage	Betriebsspannung: 12 V
Tankinhalt	Kraftstoff: 23 l Hydrauliköl: 30 l
Schalldruckpegel LpA	83 dB(A)
Schalleistungspegel garantiert LwA gemittelt LwA	101 db(A) 98db(A)
Hand-, Armvibration* ⁴	>2.5 m/s ²
Ganzkörper-Vibration* ⁴	>0,5 m/s ²

*¹ nach ISO 8313 *² nach EN 474-3 *³ nach ISO 14397-1 *⁴ nach ISO 8041
Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Betriebsgewicht, Kipplast und Nutzlast.

Alle unsere Vertriebspartner
und weitere Informationen
auf einen Blick

